

Форма заказа изделия:

МТК

Многофункциональные тахометрические комплексы

Шифр изделия		МТК	X	X	X										
1	Модификация комплекса в зависимости от состава														
		МТК-ПП	МТК-ВП	МТК-БИ	МТК-СО										
		1	1	-	-	1									
		1	1	1	-	2									
		1	1	2	-	3									
		1	1	3	-	4									
		1	1	-	1	5									
		1	1	-	2	6									
		1	1	1	1	7									
		1	1	1	2	8									
		1	1	2	1	9									
		1	1	3	1	10									
		1	1	2	2	11									
	1	1	-	-	12										
2	Напряжение питания														
	220 В переменного тока					1									
	27 В постоянного тока					2									
3	Длина первичного преобразователя														
	120 мм						1								
	151 мм						2								
	171 мм						3								
	191 мм						4								
	211 мм						5								
	241 мм						6								
	296 мм						7								
4	Диапазон измерений частот вращения вала														
5	Число зубьев ротора														
6	Количество уставок (0,1,2), значения каждой из них и тип(на повышение или на понижение)														
7	Зона возврата по уставкам*														
8	Диапазон изменения выходных сигналов для каждого из выходов														
9	Тип счетчика для МТК.5-МТК.11 (реверсивный-суммирующий - РС, реверсивный-вычитающий - РВ, нереверсивный - НР)														
10	Исполнение														
	Общепромышленное														
	Специальное														
11	Приемка														
	ОТК														
	ВП														
12	Упаковка														
	Влагозащитная														
	Обычная														
13	Технические условия (ТУ)														
	ТУ 4278-0229-05755097-2011														

* если зона при заказе не указывается, то она будет установлена изготовителем 1+/-0,2%