

► Первичные тахометрические преобразователи

→ ФП1891-ФП1891.20 ФП1895

При заказе указать

1. Наименование прибора: преобразователь первичный.
2. Тип прибора: ФП1891, ФП1895.
3. Количество приборов.
4. Вид исполнения: общепромышленное или специальное.
5. Вид приемки.
6. Номер ТУ.



Виды приемки:

ОТК (ФП1895), ВП

ТУ 25-7501.0072-89 – для ФП1891
ТУ 25-7501.0108-91 – для ФП1895

и Приборы предназначены для преобразования частоты вращения зубчатых ферромагнитных роторов в электрические сигналы, используемые в тахометрических системах.

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от -10°C до +55°C
- относительная влажность воздуха: 98% при +35°C

Приборы вибро- и ударопрочные, выполнены в корпусе брызгозащищенного исполнения.

Частота следования зубьев ротора в секунду: от 10 до 10000

Действующее значение периодически меняющихся напряжений: не менее 50 мВ
(при частоте следования зубьев ротора – 10 в секунду).

Масса: не более 0,5 кг

Габаритные размеры:

- ФП1891 – Ø от 60 х 102 мм до 50 х 213 мм (в зависимости от варианта исполнения)
- ФП1895 – 36 х 36 х 95 мм

Средний срок службы: 12 лет

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет