

Форма заказа изделия: МТК-ЗИП

Многофункциональный тахометрический комплекс

Шифр изделия		МТК-ЗИП	Х	Х	Х								
1 Модификация комплекса													
	<i>МТК-ПП</i>	<i>МТК-ВП</i>	<i>МТК-БИ</i>	<i>МТК-СО</i>									
	1	1	–	–	1								
	1	1	1	–	2								
	1	1	2	–	3								
	1	1	3	–	4								
	1	1	–	1	5								
	1	1	–	2	6								
	1	1	1	1	7								
	1	1	1	2	8								
	1	1	2	1	9								
	1	1	3	1	10								
	1	1	2	2	11								
	1	1	–	–	12								
2 Напряжение питания													
	~220 В				1								
	=27 В				2								
3 Код исполнения первичного преобразователя L													
	длина 120 мм				1								
	длина 151 мм				2								
	длина 171 мм				3								
	длина 191 мм				4								
	длина 211 мм				5								
	длина 241 мм				6								
	длина 296 мм				7								
4 Диапазон измерений													
5 Диапазон выходного сигнала 1													
	Вых1 -20-0-20 мА												
	Вых1 0-20 мА;												
	Вых1 0-10 В;												
	Вых1 -10-0-10 В;												
	Вых1 4-20 мА;												
6 Диапазон выходного сигнала 2													
	Вых2 -20-0-20 мА												
	Вых2 0-20 мА												
	Вых2 -10-0-10 В												
	Вых2 0-10 В												
	Вых2 4-20 мА												
7 Уставки													
	нет												
	1 по заказу												
	2 по заказу												
8 Зона возврата сигнализации													
	1± 0,2%												
	0,5-10% по заказу												
9 Тип счётчика													
	нереверсивный												

	нет									
	реверсивный суммирующий									
	реверсивный вычитающий									
10	Язык									
	русский									
	английский									
	русский (для экспортных поставок)									
11	Исполнение									
	Общепромышленное									
	Специальное									
12	Климатическое исполнение									
	ОМ 5									
13	Приемка									
	ОТК									
14	Поверка									
	есть									
	нет									
15	Упаковка									
	обычная									
	влагозащитная									
16	Технические условия (ТУ)									
	4278-0229-05755097-2011									